

Esprit Clematis®



Le fauteuil de confort Clematis
motorisé en toute discrétion



Le fauteuil *Invacare* **Esprit Clematis** est un fauteuil de confort électrique convertible en fauteuil manuel. Il allie parfaitement le confort du fauteuil *Invacare* **Clematis** (inclinaison d'assise et de dossier par Vérins pneumatiques) et la qualité de conduite procurée par la technologie alber.

Confort d'assise et qualité de conduite

L'inclinaison du dossier et de l'assise assurent un confort maximum à l'utilisateur. De plus, l'électronique associée aux moteurs silencieux et souples assurent un confort et une précision de conduite jamais atteinte dans cette catégorie de fauteuil.



Caractéristiques et options



Assise et dossier inclinables par vérin

pour une inclinaison facilitée



Kit roues manuelles 24"

pour une utilisation en fauteuil manuel de confort.



Démontable et pliable

en un clin d'œil pour faciliter son transport.

Une aide précieuse pour l'accompagnateur

Grâce à sa double commande intuitive et à son inclinaison de dossier assistée par vérins, l'accompagnateur n'aura aucun effort à réaliser pour conduire le fauteuil ou aider l'utilisateur à se positionner.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Invacare Esprit Clematis	Largueur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur sol/siège	Hauteur de dossier	Hauteur des accoudoirs	Longueur UL	Inclinaison de l'assise	Inclinaison du dossier
	390, 440, 490 mm	de 420 à 480 mm	490 mm	630 mm	210 à 320 mm	300 à 430 mm	-1° à +32°	-1° à +32°
Invacare Esprit Clematis	Largueur hors-tout	Hauteur	Longueur hors-tout	Longueur sans repose-jambes	Poids du fauteuil	Poids max. utilisateur	Réglage en angle des repose-jambes	Batteries
	largeur assise + 270 mm	1110 mm (sans appui-tête)	1040 à 1540 mm	745 mm	57,5 kg	100 kg	80° à 0°	12 Ah
Invacare Esprit Clematis	Pente max. sécurité	Puissance des moteurs	Autonomie	Vitesse	1. Conforme à la norme ISO 7176-4 : 2008			
	3°	2 x 150 W	14 km ¹	6 km/h				

Coloris de châssis

Gris Perle



Coloris des garnitures

Dartex gris

